

58 PRIMUS -Z

ZERO RETENTION Ø 58 mm

Modello/Model	MST-58P Z
Macine/Burrs	Ø 58 mm Piane/Flat
Campana/Hopper	-
Dimensioni/Dimensions	15,5 x 25 x 39 (H)cm
Peso/Weight	9 Kg Netto/Net
Potenza/Power	350 Watt 220-240v / 50-60Hz.
Giri/min/Rpm	1400 rpm
Imballo/Packaging	20 x 30 x 50 (H)cm 10 Kg Lordo /Gross

CARATTERISTICHE:

- Sistema zero ritenzione, ottimizzato per mono- porzioni
- Ideale per espresso, moka e filtro, massima versatilità di estrazione.
- Pratico bicchierino monodose in dotazione, per la preparazione e la pesatura della dose.
- Progettato in linea con gli standard dello Specialty Coffee, per preservare al meglio aromi e qualità in tazza
- Facile da usare e intuitivo, adatto a tutti: baristi, torrefattori o coffee lovers, senza compromessi sulla precisione
- Regolazione micrometrica continua della macinatura
- Bocchetta accorciata per una minor ritenzione del caffè macinato.
- Condotto di uscita caffè estraibile, per una più semplice pulizia e dosi più costanti

OPTIONAL:

- Versione 110V

CHARACTERISTICS:

- Zero retention system, optimized for single servings
- Perfect for espresso, moka and filter coffee, offering maximum brewing versatility
- Practical single-dose cup included, for coffee preparation and weighing
- Designed in line with Specialty Coffee standards, to best preserve aromas and cup quality
- Easy to use and intuitive, suitable for baristas, roasters and coffee lovers, without compromising precision
- Stepless micrometric adjustment of the grinding
- Shortened spout to minimize ground coffee retention
- Removable coffee outlet duct, for easier cleaning and more consistent doses

OPTIONAL:

- 110V Version

Colori/Colors

NERO OPACO / MAT BLACK

BIANCO / WHITE



GRIGIO METALLIZZATO / METAL GRAY



ROSSO / RED



CROMATO / CHROME

+39 049 938 77 66
export@remidag.it
www.remidag.it

Remidag srl
Via Padova 4A
35010 Trebaseghe (PD) - Italy
Vat Nr. IT 04804510289

